

2018 年临沂市防汛物资购置项目公开招标公告

一、采购项目名称：2018 年临沂市防汛物资购置项目

二、采购项目编号：SDZCX-2018-ZFCG041

三、采购内容及分包情况：

包号	货物名称	供应商资格要求	本包预算金额(万元)
1	2018 年临沂市防汛物资购置（打桩机、新型吸水膨胀袋、新型可移动防护浮墙）	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商具备条件要求；2、在中华人民共和国境内注册的独立法人单位，有履行合同的能力；3、具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（多证合一的只需具有统一社会信用代码的营业执照）；4、拟供设备产品及服务必须符合现行国家有关标准、法规和产业及行业标准并具有完善的维修服务体系，能够提供快速、良好的维修服务；5、遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律、法规和规定；6、没有处于被责令停业、财产被冻结，破产状态，即供应商应处于正常的营业状态；7、本项目不接受联合体投标；8、招标公告、招标文件及法律法规规定的其它条款；9、本项目采购人采购需求详见附件。	62.0000

四、获取招标文件

1. 时间：2018 年 7 月 25 日 8 时 30 分至 2018 年 7 月 31 日 17 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）

2. 地点：临沂市公共资源交易中心（临沂市政务服务中心 5 楼，北京路 8 号）代理服务 26 号窗口

3. 方式：

购买招标文件时，供应商需要携带以下资料原件：（1）供应商合格有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（多证合一的只需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本）。（2）法定代表人证明及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及授权代理人（代理人须为供应商本公司在职人员）身份证、社会保险缴费证明（2018 年近期，需明细到人，证明原件留存）。（3）供应商的临沂市公共资源交易中心网网上报名回执单（供应商需在临沂市公共资源交易中心网上登记，并进行网上报名后取得报名回执单）。（4）供应商的临沂市政府采购网网上报名截图（供应商需访问 <http://zfcg.linyi.gov.cn>，注册并登陆后进行网上报名）。（5）检察机关出具的供应商的无行贿犯罪记录证明和供应商在“信用中国”网站的无重大违法失信等不良信用记录证明（由代理机构统一查询）。以上资料原件查验，并将复印件（加盖供应商公章）胶装成册（一式三份），在封面上清楚注明项目名称、供应商名称、联系人姓名、联系人电子邮箱并加盖公章。只有递交齐全且合格报名材料的单位才能参与本项目投标。联系人：张工；联系电话：0539-7163606。

4. 售价：300 元/份，售后不退。

五、递交投标文件时间及地点

1. 时间：2018 年 8 月 14 日 09 时 0 分至 2018 年 8 月 14 日 9 时 30 分（北京时间）

2. 地点：临沂市公共资源交易中心开标室（临沂市北京路 8 号临沂市政务服务中心五楼）

六、开标时间及地点

1. 时间：2018 年 8 月 14 日 9 时 30 分（北京时间）

2. 地点：临沂市公共资源交易中心开标室（临沂市北京路 8 号临沂市政务服务中心五楼）

七、联系方式

1. 采购人：临沂市人民政府防汛抗旱指挥部办公室

地址：临沂市北城新区北京路 11 号

联系人：张勇

联系方式：0539-8052061

2. 代理机构：山东中成信建设管理有限公司

地址：山东省（自治区、直辖市）临沂市市（州）北城新区县（区、市）北京路街道（路、乡、镇）8 号（村）

联系人：张紫菡

联系方式：0539-7163606

附件：

采购需求

一、本次采购的物资主要用于防汛抗洪抢险，并已按照政府采购相关规定办理了政府采购手续。

二、物资必须符合现行国家有关标准、法规和产业及行业标准并具有完善的维修服务体系，能够提供快速、良好的维修服务。

三、物资到达指定地点，安装、调试完毕由采购单位验收合格后一次性付清货款。

四、物资明细

1、打桩机 6 台

打桩直径：60-120mm、打桩长度： $\leq 3000\text{mm}$

软轴长度：4mm、最大冲击能：110.46 N.M

沉桩速度：500-1000mm/min

2、新型吸水膨胀袋 20000 条

(1) 吸水前尺寸：600（长） \times 400（宽） \times 8（高）mm 吸水后尺寸：520（长） \times 400（宽） \times 150（高）mm

(2) 产品重量：吸水前 0.42Kg \pm 5% 吸水后 20Kg \pm 5%

(3) 材料使用：外袋：经过特殊处理的抗老化丙纶纺织物，内有高科技吸水剂

(4) 使用环境：淡水 酸碱环境 $8 > \text{PH} > 4$

(5) 膨胀时间：3-5 分钟（水温环境 20 $^{\circ}\text{C}$ ）

(6) 耐压强度： $\geq 150 \text{ Kg}$

3、新型可移动防护浮墙 2 节

(1) 防护浮墙:

防护深度 5 米, 防护挡水宽度 25 米;

浮墙展开尺寸: 5.0mX25.0m; 设计风速: 8.0m/s; 设计风浪高: 1.2m;

防护浮墙自重: 300KG; 使用寿命 ≥ 3 年; 保管寿命 ≥ 10 年;

(2) 浮墙挡水帆布技术指标坝体 (材质为 900 克 PVC 涂层高强防水帆布); 墙体材料物理力学性能参数指标: 涂覆织物的破断拉力: 经向 ≥ 4050 N/50mm, 纬向 ≥ 3650 N/50mm; 涂覆织物的破断伸长率: 经向 $\leq 20\%$, 纬向 $\leq 40\%$; 涂覆织物的抗撕裂力: 经向 ≥ 700 N, 纬向 ≥ 480 N; 眼圈的抗拉力: ≥ 2000 N

(3) 浮墙鞍梁:

钢框架结构, 高 2.5 米, 宽 1.1 米, 长 1.8 米。

鞍梁浮箱: 高分子轻质泡沫材料, 0.5*0.5*1.8 (米)。浮墙底座: 木质托盘。