

汕尾市公共资源交易中心
城区分中心采购项目

询 价 文 件

采购项目编号：441502-201808-505001-0001

项目名称：视频监控指挥系统

汕尾市公共资源交易中心城区分中心编制
发布日期：二〇一八年八月二十三日

目 录

第一部分	报价邀请函.....	2
第二部分	采购项目内容.....	3
第三部分	报价须知.....	15
第四部分	合同书格式.....	20
第五部分	报价文件格式.....	24

第一部分 报价邀请函

各（潜在）供应商：

汕尾市公共资源交易中心城区分中心受汕尾市城区司法局的委托，对其“视频监控指挥系统”项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商投标报价。

一、采购项目编号：441502-201808-505001-0001

二、采购项目名称：视频监控指挥系统

三、采购预算人民币：肆拾叁万零肆佰陆拾壹元柒角陆分（¥430461.76元），超过预算的报价无效。

四、在广东省政府采购网注册愿意参加报价的供应商应当在 2018 年 08 月 24 日起至 2018 年 08 月 30 日（节假日除外）止，携带公告要求的企业法人营业执照原件副本和复印件、企业近三年内无严重违法记录声明书（须同时提交国家企业信用信息公示系统平台打印本企业信用信息公示截图加盖公章）及法人、被委托人身份证原件及复印件、法人资格证明书、法人授权委托书、采购人出具的项目现场勘察证明原件、购买标书费银行汇款凭证原件等资质资格证明材料（所有复印件加盖公章）到汕尾市公共资源交易中心城区分中心核对符合登记报名购买标书（标书每套 / 150 元，售后不退）。

五、投标报价文件（1 正 2 副）递交截止时间：2018 年 08 月 31 日 15:00 时前（超过时点不受理报价文件）。

六、报价文件送达地点：汕尾市城区通港路 365 号（城区财政局一楼）。

七、报价文件评审时间：2018 年 08 月 31 日上午 15:00 时。

八、评审地点：汕尾市城区财政局一楼评标室。

政府采购代理机构联系人：彭先生

采购人联系人：章先生

电话：0660-3385688

电话：13560575205

传真：0660-3385688

传真：

联系地址：城区通港路 365 号一楼

联系地址：城区蝶苑新区

邮编：516600

邮编：516600

汕尾市公共资源交易中心城区分中心

二〇一八年八月二十三日

第二部分 采购项目内容

一、供应商资格

- 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；
- 2、具有《企业法人营业执照》（三证合一、具备本项目经营范围）；
- 3、企业近三年内无严重违法记录声明书（须同时提交国家企业信用信息公示系统平台打印本企业信用信息公示截图加盖公章）；
- 4、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格参数数量及有关要求

（一）视频监控指挥系统需求一览表

序号	项目名称	技术参数规格及要求	单位	数量	备 注
1	视频监控指挥系统	详见下表描述	详见下表		本项目用于区局及属下7个司法所，具体内容及分配见下表
合计：人民币（大写）肆拾叁万零肆佰陆拾壹元柒角陆分（¥430461.76）					

序号 1、视频监控指挥系统（设备）技术参数规格及有关要求

1、区局门交清视频监控系统

（1）视频监控指挥中心（设备）安装

项号	设备名称	技术参数规格及有关要求	单位	数量	备注
1	46寸液晶拼接单元	1. 尺寸: ≥ 46 英寸, DID 屏, LED 光源; 分辨率: 1920×1080 , 物理拼缝 $\leq 3.5\text{mm}$; 亮度不低于 500cd/m^2 ; 2. 对比度: $3500:1$; 3. 接口不少于 2*BNC、1*VGA、1*DVI、1*HDMI 输入, 2*BNC 输出; 4. 控制信号 RS-232 : 1 路进, 1 路环出 (RJ45) 5. 一体化结构, 内置嵌入式 FPGA 硬件控制系统确保其运行的稳定可靠, 可实现 N*M 模式任意拼接; 6. 支持升级为网络拼接屏, 升级后支持 1-36 画面分割显示及轮巡显示; 主屏支持 2 路 4K、4 路 500M、16 路 1080P 或者 32 路 720P 解码; 7. 支持 3D 数字梳状滤波和 MPEG 数字图像降噪, 图像更清晰; 8. 8ms 极速响应时间, 178 度超宽视角设计; 9. 屏支持 0 度或 90 度或 180 度任意安装角度, 图像可随安装角度任意调节也; 可选配透雾功能使特殊应用环境图像更加清晰; 10. 液晶拼接单元支持 LED 条屏功能, 最多支持 60 个字符的叠加显示, 字符内容可以自行选择, 显示方式可调	块	6	

		<p>11. 可通过遥控器一键拼接功能, 遥控器接可接入到任意一台拼接单元, 能同时控制所有环出的拼接单元, 包含开关机, 多屏拼接, 单屏显示, 软拨码设定, 菜单控制等;</p> <p>12. 支持独立边缘调整, 每个屏幕都可独立调校, 终端安装误差引起的拼接图像错位都可进行调整;</p> <p>13. 改善边缘亮度, 使得由于屏四边受工艺影响, 往往亮度比中间低些的情况能够最大程度改善;</p> <p>14. 液晶拼接单元具备节能功能, 可以实现拼接单元的自动变频节能功能, 节能高达 40%;</p> <p>15. 液晶拼接单元具有背光手动控制功能, 满足不同场合环境亮度的使用需求, 避免使用光感应器方式的背光自动控制所造成的屏幕背光闪烁问题;</p>			
2	大屏幕控制软件	<p>可实现视频信号、RGB 信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示; 可以设定、存储和管理预案: 可方便的实现预案编制、保存、修改、删除, 支持预案自动执行功能, 实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面, 方便维护、备份等系统管理, 可向用户提供源代码进行二次开发。</p>	套	1	
3	解码	<p>采用嵌入式架构, 专用 Linux 系统, 使用 DSP 解码。为了设备稳定可靠运行, 不得采用工控机或者 PC 机的 X86 架构。</p> <p>要求设备具备, 20 个 RJ45 网络接口, 1 路语音输入, 1 路语音输出, 1 个 RS232 接口, 1 个 RS485 接口, 8 路报警输入, 8 路报警输出, 1 个 VGA 视频输入接口, 1 个 DVI-I 输入接口。输出口支持 8 个 HDMI 接口, 支持 4 路模拟音频输出, 支持 4 路模拟视频输出。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明 (或复印件) 加盖公章。</p> <p>具有 1 个电源指示灯, 2 个硬盘指示灯。</p> <p>可对客户端电脑桌面解码输出显示。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明 (或复印件加盖公章)</p> <p>▲可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明 (或复印件加盖公章)。</p> <p>可通过客户端软件设置 HDMI 接口输出分辨率为 1024×768 (60Hz)、1280×1024 (60Hz)、1280×720 (60Hz)、1280×720 (50Hz)、1920×1080 (50Hz)、1920×1080 (60Hz)、1600×1200 (60Hz)、1680×1050 (60Hz)、3840x2160 (30Hz)。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明 (或复印件加盖公章)。</p> <p>可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示, 并可调节显示窗口大小。</p> <p>可将视频图像进行轮巡输出显示, 并可在客户端软件设置轮巡计划。</p> <p>可分别通过 IE 浏览器及客户端软件两种方式访问设备。</p> <p>支持 1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36 画面分割显示。</p> <p>▲可通过客户端软件将 1 路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示, 支持 1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、2×1、2×2、2×3、2×4、3×1、3×2、4×1、4×2、5×1、6×1、7×1、8×1 的拼接显示。</p>	台	1	

	<p>设备可接入海康私有协议（SDK）、RTSP 协议、ONVIF 协议的前端设备的视频流。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明（或复印件）加盖公章。</p> <p>可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过 RS-485 接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。</p> <p>可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。</p> <p>可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明（或复印件）加盖公章</p> <p>具有 NTP 校时及客户端软件手动校时两种校时方式。</p> <p>设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温 $55\pm 2^{\circ}\text{C}$，低温 $-10\pm 3^{\circ}\text{C}$，持续时间 2H；相对湿度 90%~95%、温度 $40\pm 2^{\circ}\text{C}$，持续时间 48H）。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明（或复印件）加盖公章</p> <p>可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：8 路分辨率为 4000×3000（20fps）的视频图像；16 路分辨率为 4096×2160（25fps）的视频图像；16 路分辨率为 3840×2160（25fps）的视频图像；24 路分辨率为 2592×1944（30fps）的视频图像；40 路分辨率为 2048×1536（30fps）的视频图像；64 路分辨率为 1920×1080（30fps）的视频图像；128 路分辨率为 1280×720（30fps）的视频图像。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明（或复印件）加盖公章</p> <p>可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H. 264、H. 265、Smart264、Smart265、MPEG4 视频图像。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明。（或复印件加盖公章）</p> <p>可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：16 路分辨率为 1920×1080（30fps）的 MJPEG 视频图像。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明（或复印件）加盖公章</p> <p>可通过 DVI-I 视频输入接口接入分辨率为 1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×760（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（60Hz）、1280×720（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明（或复印件）加盖公章</p> <p>可通过 VGA 视频输入接口接入分辨率为 1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×760（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（60Hz）、1280×720（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明（或复印件）加盖公章</p> <p>支持解码音频格式为 G. 722、G. 711A、G. 726、G. 711U、MPEG2-L2、AAC、PCM 的文件。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的</p>			
--	---	--	--	--

		<p>公安部报告证明（或复印件）加盖公章</p> <p>▲可对输入的视频画面进行 90° 旋转显示。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明（或复印件）加盖公章</p> <p>▲可通过客户端软件上传分辨率为 1920×1080 的 JPEG 图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明（或复印件）加盖公章</p> <p>▲可通过 APP 客户端对设备输出的视频图像进行控制操作。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明（或复印件）加盖公章</p> <p>▲设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供具有 CNAS 资质认证标识的检测机构出具的公安部报告证明（或复印件）加盖公章</p>			
4	数据传输线	数据传输线	根	6	
5	拼接屏落地支架	第一层底部离地高度默认标准为：800mm，离地高度每增加 100mm)	套	6	
6	大屏幕系统调试	大屏幕系统设备安装、调试 系统稳定性测试	系统	1	
	(2) 高清视频监控系统（设备）安装				
7	半球红外录音高清摄像机	<p>具有 200 万像素 CMOS 传感器。</p> <p>最大分辨率 1920x1080。</p> <p>需具有 20 路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。</p> <p>最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于 11 级。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>红外补光距离不小于 50 米。</p> <p>需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高 1920x1080@30fps，第三码流最大 1920x1080@30fps，子码流 704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>在 1920x1080@25fps 下，清晰度不小于 1100TVL。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 HighProfile 编码能力。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>信噪比不小于 59dB。</p> <p>需具大于 100dB 宽动态。</p> <p>需支持 8 行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持区域遮盖功能，并能支持 8 块区域。</p> <p>需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）</p>	台	8	

		<p>可开启或关闭智能后检索功能。</p> <p>需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需具有 2 路报警输入和 2 路报警输出接口，具有 1 个音频输入、1 个音频输出接口，需支持 MP2L2、AAC 和 PCM 音频编码。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>设备工作状态时，支持空气放电 8kV，接触放电 6kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需支持本地 SD 卡存储，最大支持 128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>▲要求提供公安部检验报告、GB/T28181 检验报告复印件，加盖厂商公章；</p>			
8	信息箱	不锈钢精制 400MM×500MM	个	1	
9	硬盘录像机（1）	<p>可对视频画面叠加 10 行字符，每行可输入 22 个汉字（以公安部检测报告为准）</p> <p>可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过 IE 预览和回放双声道摄像机的立体声</p> <p>支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持 196 个标签，最大可以打 4096 个标签（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB/T28181 协议的设备，可一键激活并添加局域网内 IPC（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持 2 组 4 屏显示输出，每组包含 HDMI 和 VGA 各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持 64/36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览（以公安部检测报告为准）</p> <p>支持 4000X3000 格式的高清网络视频的解码显示（以公安部检测报</p>	台	1	

	<p>告为准)</p> <p>支持录像打包时间 1-300 分钟可设置 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持双码流同时录像 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像, 支持录像回放的剪辑和回放截图功能 (以公安部检测报告为准)</p> <p>可设置主码流、子码流、第三码流进行录像 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持即时回放功能, 在预览状态下可回放任一通道 5-60 分钟内的录像文件 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持对鱼眼 IPC 进行矫正, 可设置 180 度全景、360 度全景、PTZ 三种模式 (以公安部检测报告为准)</p> <p>可支持最大接入总带宽 512Mbps 的 64 路的视频图像 (以公安部检测报告为准)</p> <p>可接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 视频编码格式的 IPC (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持智能检索回放功能: 进行智能检索回放时, 通过设置线、四边开、矩形、全屏 4 种规则, 可自动跳过未触发设定规则的录像, 只播放触发规则的录像 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR 报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持浓缩播放功能, 录像回放中, 有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时, 视频按正常速度播放, 其他视频自动按高倍速播放, 且播放倍速可配置 (前端 IPC 需支持智能侦测功能) (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持即时存储和回放功能, 可回放设备断电、断网前一秒的录像 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持将选中通道 24 小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放, 窗口数量可配置, 最大 16 分屏 (以公安部检测报告为准)</p> <p>可按通道、时间方式同时检索 64 路图片, 可正放、倒放 1920×1080 格式的图片 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持顺时针旋转 270 度旋转模式, 也可对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持配置导入导出功能: 可通过 IE 浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件, 并且用户可编辑该文档 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持录像续传接收功能, 接入具有断网续传功能的网络摄像机, 当样机与摄像机之间网络中断并恢复后, 可自动接收摄像机内存储的视频图像 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持接入带有客流统计功能的 IPC, 可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表 (以公安部检测报告为准)</p>			
--	--	--	--	--

		<p>支持接入带有热度图功能的 IPC, 可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持接入带有车牌侦测报警功能的 IPC, 触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出, 可按通道、时间、车牌号码检索图片 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持接入带人脸侦测报警功能的 IPC, 触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出, 可按通道、时间检索图片 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持 8T 容量的 SATA 接口硬盘; 支持硬盘热插拔和休眠 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持 2 个以太网口, 可将 2 个网口设置不同网段的 IP 地址, 分别接入不同网段 IP 地址的 IPC (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持对任一录像文件加锁、解锁, 只有解锁后才可被覆盖 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持系统备份功能, 检测到一个系统异常时, 可从另一个系统启动, 并恢复异常系统 (以公安部检测报告为准)</p> <p>支持 8 个 SATA 接口, 至少支持 2 个 USB2.0, 1 个 USB3.0 接口; 支持 16 路报警输入, 4 路报警输出接口</p> <p>▲要求提供公安部检验报告复印件, 加盖厂商公章;</p> <p>▲必须提供原厂制造商出具的针对本项目的产品授权书及售后服务 3 年承诺函原件加盖公章;</p>			
10	4 口交换机	<p>传输速度: 10Mbps 100Mbps 1000Mbps 交换机类型: 千兆交换机接口数目: 5 个是否支持 VLAN: 不支持</p>	台	2	
11	核心交换机	<p>规格</p> <p>网络标准</p> <p>IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1X、IEEE 802.1q、IEEE 802.1p、IEEE 802.1s、IEEE 802.1d、IEEE 802.1w、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1v</p> <p>端口</p> <p>24 个 10/100/1000Mbps RJ45 端口</p> <p>2 个独立千兆 SFP 光纤口</p> <p>1 个 Console 口</p> <p>MAC 地址表</p> <p>8K</p> <p>VLAN</p> <p>802.1Q VLAN、Voice VLAN</p> <p>尺寸</p> <p>440mm×180mm×44mm</p> <p>特性</p> <p>特性</p> <p>全面的安全防护体系</p> <p>丰富的 QoS 策略和 ACL 访问控制功能</p> <p>支持端口汇聚和多种生成树协议</p>	台	1	

		提供 Web 网管, CLI 命令行, SNMP 等安全灵活的方式 提供网络诊断、系统日志等功能			
12	难燃波纹管	难燃波纹管	m	30	
13	配线 RVV3*1.5 电线	多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm ² 以内)	m	400	
14	双绞线缆	超五类非屏蔽 4 对线缆	m	1000	
15	双绞线缆测试	双绞线缆测试 双绞线缆 五类	点	8	
16	配管	半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm 以内)	m	900	
17	信息插座	底盒+面板	个	10	
18	插座	5 孔插座	个	7	
19	4T 监控专用硬 盘	1. 4T 监控专用硬盘	台	2	
20	8 芯光纤	8 芯光纤	m	150	
21	光纤熔接	光纤熔接	芯	8	
22	凿(压)槽	1. 规格:宽 70*深 70mm	m	250	
23	凿(压)槽修复	1. 规格:宽 70*深 70mm	m	250	
24	光纤盒	光纤盒及配套	个	2	
25	光纤收发器	光纤收发器	个	2	
26	安全防范系统工程试运行	安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	
	2. 属下七个司法所高清视频监控系统(设备)				
27	半球红外录音高 清摄像机	具有 200 万像素 CMOS 传感器。 最大分辨率 1920x1080。 需具有 20 路取流路数能力,以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 最低照度彩色: 0.001lx, 黑白:0.0001lx, 灰度等级不小于 11 级。 (公安部型式检验报告证明) 红外补光距离不小于 50 米。 需支持三码流技术,可同时输出三路码流,主码流最高 1920x1080@30fps,第三码流最大 1920x1080@30fps,子码流 704x576@30fps。(公安部型式检验报告证明) 在 1920x1080@25fps 下,清晰度不小于 1100TVL。(公安部型式检验报告证明) 支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式,且具有 HighProfile 编码能力。(公安部型式检验报告证明) 信噪比不小于 59dB。 需具大于 100dB 宽动态。 需支持 8 行字符显示,字体颜色可设置,需具有图片叠加到视频画	台	14	

		<p>面功能。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持区域遮盖功能，并能支持 8 块区域。</p> <p>需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于 10 个 IP 地址。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>可开启或关闭智能后检索功能。</p> <p>需具有电子防抖、ROI 感兴趣区域、SVC 可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>摄像机能够在-30~60 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需具有 2 路报警输入和 2 路报警输出接口，具有 1 个音频输入、1 个音频输出接口，需支持 MP2L2、AAC 和 PCM 音频编码。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>不低于 IP67 防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需支持 DC12V 供电，且在不小于 DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>设备工作状态时，支持空气放电 8kV，接触放电 6kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>需支持本地 SD 卡存储，最大支持 128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 1/2。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明）</p> <p>▲要求提供公安部检验报告、GB/T28181 检验报告复印件，加盖厂商公章；</p>			
28	4 口交换机	<p>传输速度：10Mbps 100Mbps 1000Mbps 交换机类型：千兆交换机接口数目：5 个是否支持 VLAN：不支持</p>	台	7	
29	硬盘录像机（2）	<p>1U 小机箱 IP 存储/嵌入式处理器/4 路 H.265、H.264 混合接入/40M 接入/40M 存储/80M 转发/1U/1 盘位/1 个 HDMI、1 个 VGA，同源输出，HDMI 支持 4K，VGA 支持 2K 显示/4 路 1080P 解码/4 路 1080P H.265、H.264 混合解码/1 个千兆网口/2 个 USB2.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份▲提供原厂制造商出具的针对本项目的产品授权书及售后服务 1 年承诺函原件加盖公章；</p>	台	7	
30	21.5 英寸液晶显示屏	<p>颜色:黑色</p> <p>面板类型:IPS</p> <p>面板尺寸:21.5 英寸</p> <p>宽屏:是</p> <p>屏幕比例:16:9</p>	台	7	

		最佳分辨率:1920 x 1080 响应时间 其它 点距:0.248mm 色数:16.7M 亮度:250cd/m2 可视角度:178° (H), 178° (V) LED 背光:是 接口:VGA1 个, DVI1 个 电源:24W 尺寸:49.8x38.4x21.2 cm 重量:2.48kg 底座:普通 21.5 英寸 窄边框 IPS			
31	配管	Φ20 波纹管	m	40	
32	配线 RVV3*1.5 电线	多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm2 以内)	m	800	
33	双绞线缆	超五类非屏蔽 4 对线缆	m	450	
34	双绞线缆测试	双绞线缆测试 双绞线缆 五类	点	14	
35	配管	半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm 以内)	m	800	
36	底盒+面板	底盒+面板	个	42	
37	插座	5 孔插座	个	14	
38	4T 监控专用硬盘	1.4T 监控专用硬盘	台	14	

注: 报价人报价产品技术参数规格必须等于或优于以上要求, 不接受负偏离产品参加投标报价。

(附表):

香洲、新港、凤山、马宫、红草、捷胜、东涌七个司法所视频监控设备分配表

(下表为 1 个司法所需求×7)

项号	设备名称	单位	数量	备注
1	半球红外录音高清摄像机	台	2	
2	4 口交换机	台	1	
3	硬盘录像机 2	台	1	
4	21.5 英寸液晶显示屏	台	1	

5	配管	m	5.71	
6	配线 RVV3*1.5 电线	m	114.28	
7	双绞线缆	m	64.28	
8	双绞线缆测试	点	2	
9	配管	m	114.28	
10	底盒+面板	个	6	
11	插座	个	2	
12	4T 监控专用硬盘	台	2	

三、商务要求

1、供货要求：报价人应按照询价文件规定按时将符合国家质量标准 and 节能环保标准及采购项目要求的产品送交采购人指定的地点，安装调试通过验收交付使用，为采购人使用产品提供免费技术培训和完善售后服务保障；

2、经验要求：报价人应具有技术经验和完成本项目的能力,包括提供企业财务会计报表，企业近期纳税证明，为员工缴纳社保证明，同类合同业绩等。（提供有效证明材料）

3、报价人应在项目报名时限内到项目场地进行实地考察，取得采购人出具勘察证明，（证明在报名时与其他材料一并提交）

4、报价人应配备国家注册持证电工技术人员（供配电）一名或以上（提供证书复印件加盖公章）；

5、交货安装工期：合同签订之日起 90 个工作日；

6、交货安装地点：汕尾市城区司法局及 7 个下属司法所；

7、报价要求：

（1）项目合计预算金额：人民币(大写)肆拾叁万零肆佰陆拾壹元柒角陆分（¥430461.76 元），超过预算金额的报价为无效投标；

（2）报价包括项目产品设计、制造、采购、包装、安装、运输配送、随机配件、辅材辅料、安全作业、保险、保管、清运、雇员费用、调试、检测、验收、培训、技术资料及服务、税费、质保期保障等可预见或不可预见所有费用；

本项目为交钥匙项目

8、报价人应根据采购人需要将原有的设备及网络布线需重新安装或更换的

资料 and 软件需导入到新设备, 所发生的工作费用已包含在报价中;

9、质保期: 项目整体 ≥ 1 年[其中硬盘录像机 (1) 3 年、硬盘录像机 (2) 1 年]质保期从验收通过之日起;

10、合同要求: 成交供应商凭中标通知书与采购人签订合同;

11、付款方式: 合同签订 10 个工作日内, 采购人支付合同款的 30%作为项目预付款; 设备全部到达采购人现场, 经采购人确认后支付合同款的 50%; 完成项目进度的 100%并最终验收合格后支付剩余合同款的 20%。

12、验收要求: 项目验收由采购人组织或邀请有关机构按国家有关部门规定要求进行验收, 成交供应商须将项目产品有关技术资料在验收时一并交付采购人, 签署验收报告, 完善有关手续。

13、成交供应商提供的产品应是制造商生产原装、全新, 具有技术资料及相关单证证书符合国家及用户需求的正品, 任何货不对版或出现的缺陷, 采购人将不予接受, 由此造成的经济损失及一切责任由成交供应商承担。

四、售后服务

1、供应商应为本项目提供全天候热线电话和设立本地区(或广东省内)的售后服务机构或技术支持合作机构联系方式;

2、用户电话报障供应商 1 小时内响应, 作出技术支持或指导, 需到现场处理的 3 小时内到达, 8 小时内无法处理的应提供备件产品供用户工作正常使用;

3、产品质保期间技术服务要求或质量保证问题按国家或厂商规定执行;

4、质保期满后, 供应商应根据用户要求为产品提供终身技术保障服务和零配件供应, 服务费用按有关规定收取;

5、培训要求: 供应商应为用户使用产品提供免费的技术培训 (包括系统操作及设备日常维护注意事项等的辅导讲解, 或用户要求必须提供的师资教材)。

6、产品厂商规定的售后服务与本项目售后结合执行。

第三部分 报价须知

一、说明

1. 适用范围

1.1 本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “采购单位”是指：汕尾市城区司法局。

2.2 “政府采购代理机构”是指：汕尾市公共资源交易中心城区分中心。

2.3 “监管部门”是指：汕尾市城区财政局政府采购监督管理股。

2.4 “报价人”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“报价人”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3) 符合本询价文件采购项目的特殊条件要求

2.6 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7 “询价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指报价人制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象, 其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

4. 报价费用

4.1 报价人应承担所有与准备参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按有关规定执行。

二、询价文件

5. 询价文件的构成

5.1 询价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 报价邀请函

2) 采购项目内容

3) 报价须知

4) 合同书格式

5) 报价文件格式

6) 在询价过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 报价人应认真阅读、并充分理解报价文件的全部内容(包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。), 报价人没有按照询价文件要求提交全部资料, 或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险, 有可能导致其报价响应被拒绝, 或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、报价文件的编制

6 报价文件编制基本要求

6.1 报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 报价人提交的报价文件及其与(采购代理机构)就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言, 但相应内容应附有中文翻译本, 在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的, 以权威机构的译本为准。

6.3 报价文件必须按本文件的全部内容, 包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4 如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件, 而给报价造成困难的, 其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

7. 计量单位

7.1 除技术要求中另有规定外, 本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、报价要求

8. 对于本文件中未列明, 而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时, 采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用, 并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、保证金

10.1 报价人应按询价文件规定的金额和期限交纳询价保证金, 询价保证金作为报价文件的组成部分。

10.2 询价保证金为人民币: 捌仟元整(¥8000.00)。

10.2.1 询价保证金交纳形式: 询价保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。(通过银行转账交纳的无效) 询价保证金凭证作为报

价文件的组成部分,与报价文件一同递交。

10.3 凡未按规定提交保证金凭证的,其报价文件为无效报价。

10.4 成交供应商的投标保证金转为合同履约金,待该项目经验收合格后5个工作日内不计利息原额退还。未成交供应商的投标保证金在评审结束当天退还。

10.5 有下列情形之一的,保证金将被依法没收并上缴同级国库:

- 1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的;
- 2) 将成交项目转让给他人,或者在报价文件中未说明,且未经采购人同意,违反询价文件规定,将成交项目分包给他人的。

10.6 汕尾市公共资源交易中心城区分中心银行资料: (保证金、标书费专户)

户 名: 汕尾市公共资源交易中心城区分中心

开户银行: 中国银行汕尾分行营业部

帐 号: 688669705978

联系电话: 0660-3385688

六、报价文件的份数、封装和递交

11. 报价文件的份数和封装

11.1 报价人应将《报价一览表》和《报价函》各一份合并单独密封提交,《保证金凭证》一份同样单独密封提交,并在信封上清晰标明“报价一览表”“报价函”,“保证金凭证”字样。报价人应将报价文件正本1份和副本2份分别密封包装,并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2 报价文件的封装袋正面应当标明:

- 1) 项目编号;
- 2) 项目名称;
- 3) 包(组)号及报价货物、服务名称;
- 4) 报价人名全称;
- 5) 日期。

12. 报价文件的递交

12.1 所有报价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到递交到汕尾市公共资源交易中心城区分中心。

12.2 迟交的报价文件,按《政府采购法》的规定,递交到汕尾市公共资源交易中心城区分中心将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

七、报价的步骤

13. 报价文件的澄清

13.1 任何要求对询价文件进行澄清的报价人, 均应以书面形式在询价文件规定的报价文件递交截止日以前通知采购代理机构。递交到汕尾市公共资源交易中心城区分中心将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时, 递交到汕尾市公共资源交易中心城区分中心将组织相关专家召开答疑会, 会议内容或以书面的形式发给每个购买报价文件的潜在报价人(答复中不包括问题的来源)。

13.2 报价人在规定的时间内未要求对询价文件澄清或提出疑问的, 递交到汕尾市公共资源交易中心城区分中心将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方, 评标委员会有权进行评判, 但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

14. 报价审查: 审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的报价供应商应实行现场告知, 由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该报价供应商, 以让其核证、澄清事实。

15. 询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象, 采购人依照候选供应商的报价顺序, 以有效报价最低者确定为成交供应商。

16. 采购代理机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

17. 报价人递交的报价文件不论评审情况或是否成交采购代理机构均不退回。

八、确定成交供应商办法

18. 确定成交供应商

18.1 根据符合采购需求、对询价文件作出实质性响应、提供产品质量和服务满足项目要求且有效报价最低的原则确定成交供应商。

18.2 成交人确定后, 汕尾市公共资源交易中心城区分中心将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告, 并向成交人发出《成交通知书》, 《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

九、质疑

20. 如果报价人对此次采购活动有疑问, 可依法向采购代理机构或采购人提出质疑。采购代理机构或采购人应当依法给与答复, 并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

21. 成交供应商在收到成交通知书后, 按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

22. （采购人）、（政府采购代理机构）及报价人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分、合同书格式（货物类）

（采购人） 政府采购

合 同 书

（货物类）

采购项目编号：441502-201808-505001-0001

项目名称：视频监控指挥系统

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方: _____

电 话: _____ 传 真: _____ 地 址: _____

乙 方: _____

电 话: _____ 传 真: _____ 地 址: _____

项目名称: _____ 采购编号: _____

根据 _____ 项目的采购结果, 按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订以下合同条款。

一、 货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价 (元)	金额 (元)
1						
2						
3						
4						
合计总额: ¥ 元; 大写:						

本项目为交钥匙项目。

合同总额包括: (详见报价要求) 上述过程中所产生的一切费用包含在乙方投标报价中。(报价范围包括: 设计、制造、采购、材料费<包含辅助、配套及附加材料>、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、装卸运杂费、安装费、调试费、培训费、保险费、缺陷修复费、验收、技术资料费、风险费、各种税费)。

注: 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为人民币(大写): _____元(¥ _____元)。

三、设备要求

1. 货物为原制造商制造的全新产品, 整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。

2. 交付验收标准依次序对照适用标准为: ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准; ②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求; ③货物来源国官方标准。

3. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4. 货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。

5. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 供货安装工期:

2. 供货方式: 使用地

3. 供货安装地点: 汕尾市城区

五、付款方式

项产品经验收合格完善手续后_____付清合同货款。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期(简称“质保期”)为___年, 质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养, 期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。

2. 质保期内, 如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时, 则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3. 对甲方的服务通知, 乙方在接报后 15 分钟内响应, 非中大的故障问题在 24 小时内处理完毕。若在 24 小时内仍未能有效解决, 乙方须报甲方同意提出最终解决方案。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收:

1) 按照国家行业标准或招标文件验收要求执行。

2) 验收时乙方应将设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具及备品备件等交付给甲方, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收, 必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时, 由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的, 鉴定费由甲方承担; 否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的, 甲方有权拒收, 并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或不按时完成工期的,从逾期之日起每日按本合同总价 1%的数额向甲方支付违约金。

3) 甲方无正当理由拒收货物,到期拒付货物款项的,甲方向乙方偿付本合同总价的 5%的违约金。甲方逾期付款,则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,按相关法律法规处理。

十一、不可抗力:任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后,允许延期履行或修订合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费:在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书等有关资料均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中,所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效:

1) 本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 本合同一式五份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表:

代表:

签定地点:

签定日期: 年 月 日

签定日期: 年 月 日

开户名称:

银行帐号:

开 户 行:

第五部分 报价文件格式

汕尾市公共资源交易中心 城区分中心采购项目

报价文件 (正本/副本)

采购项目编号: 441502-201808-505001-0001

项目名称: 视频监控指挥系统

报价内容: _____

报价人名称: _____

日期: _____年 ____月 ____日

(报价文件应编排页码目录)

1. 资格性/符合性自查表

评审内容		招标文件要求	自查结论	证明资料
资格性检查	投标函	按对应格式文件填写、签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	投标保证金/保	按对应格式文件签署、盖章(原件)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	证金			
	准入条件 (关于资格的声明函)	能独立承担民事责任,具有从事本项目的经营范围和能力。(有效要求:年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明)(副本复印件加盖公章)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
符合性审查	其他要求	按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	报价人的合格性	在参与政府采购活动中未有违法违规违纪行为并受过处罚	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
		在经营范围内报价	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	技术要求	实质性响应标书中的技术参数规格要求(包括▲)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	商务要求	实质性响应标书中商务要求;	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	投标有效期	90天(日历天)	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	报价要求	报价方案是唯一确定	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页
	其它	实质性响应招标文件中规定的其它情况	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第()页

投标人/响应供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

投标人/响应供应商名称(签章): _____

日期: _____年____月____日

2. 评审项目投/响应资料表

评审分项	评审细则	证明文件
		见投标/响应文件第（ ）页
		见投标/响应文件第（ ）页
		见投标/响应文件第（ ）页
		见投标/响应文件第（ ）页
		见投标/响应文件第（ ）页
		见投标/响应文件第（ ）页
		见投标/响应文件第（ ）页
		见投标/响应文件第（ ）页
		见投标/响应文件第（ ）页
		见投标/响应文件第（ ）页
		见投标/响应文件第（ ）页
		见投标/响应文件第（ ）页

注：本表不够填列时可自行复制

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人/响应供应商名称（签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3. 报价函

汕尾市公共资源交易中心城区分中心:

依据贵方采购项目名称: 视频监控指挥系统(采购项目编号: 441502-201808-505001-0001) 项目询价采购货物及服务的报价邀请, 我方代表(姓名、职务)经正式授权并代表(报价供应商名称、地址)提交下述文件正本____份, 副本____份。

内容包括:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

在此, 我方声明如下:

1. 同意并接受询价文件的各项要求, 遵守询价文件中的各项规定, 按询价文件的要求提供报价。

2. 报价有效期为递交报价文件之日起 **90** 天, 成交人报价有效期延至合同验收之日。

3. 我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件, 包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求, 不存在任何含糊不清和误解之处, 同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5. 我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件, 无论是原件还是复印件均为真实和准确的, 绝无任何虚假、伪造和夸大的成份, 否则, 愿承担相应的后果和法律责任。

6. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果, 同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7. 我方同意按有关规定向招标代理机构缴纳采购相关费用。

报价供应商: _____

地址: _____

传真: _____

电话: _____

电子邮件: _____

报价供应商(法定代表人授权代表)代表签字: _____

报价供应商名称(公章): _____

开户银行: _____

帐号: _____

日期: _____

注: (报价函) 须与 (报价一览表) 各一份合并单独密封与报价文件一并提交

4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心城区分中心：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：_____ 单位：_____ （盖章）

附：代表人性别：_____ 年龄：_____ 身份证号码：_____

联系电话：_____

营业执照号码：_____ 经济性质：_____

主营（产）：_____

兼营（产）：_____

进口物品经营许可证号码：_____

主营：_____

兼营：_____

说明：1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致: 汕尾市公共资源交易中心城区分中心:

兹授权_____同志, 为我方签订经济合同及办理其他事务代理人, 其权限是:

_____。

授权单位: _____ (盖章) 法定代表人: _____ (签名或盖私章)

有效期限: 至_____年_____月_____日 签发日期: _____

附: 代理人性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____ 身份证号码: _____

联系电话: _____

营业执照号码: _____ 经济性质: _____

主营(产): _____

兼营(产): _____

进口物品经营许可证号码: _____

主营: _____

兼营: _____

说明: 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限: 全权代表本公司参与上述采购项目的投标, 负责提供与签署确认一切文书资料, 以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 有效期限: 与本公司报价文件中标注的投标有效期相同, 自本单位盖公章之日起生效。

6. 报价签字代表为法定代表人, 则本表不适用。

代理人身份证复印件

5. 无违法记录的声明

(参考格式)

致：汕尾市公共资源交易中心城区分中心

我公司参加贵中心组织的_____项目（采购项目编号：_____）的招投标活动前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，没有因而被有关部门警告或处分的记录。

特此声明。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日 期：_____年_____月_____日

注：1、报价人应在投标文件中须主动申报投标之前三年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动申报而被事后发现的，将取消其投标（或中标）资格，并按照有关规定从重处理。

2、本声明应与在国家企业信用信息公示系统平台打印本企业信用信息公示截图并加盖公章；

6.投标/谈判保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心:

(报价人/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目为_____编号为_____的采购活动。按招标/谈判文件的规定, 于____年__月__日通过(以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交)形式交纳人民币(大写)_____元的投标/谈判保证金。

报价人/响应供应商名称: (开户名称) _____

报价人/响应供应商开户银行: (具体开户网点) _____

报价人/响应供应商银行帐号: (开户账号) _____

报价人/响应供应商联系人及手机号码: _____

说明:

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写, 其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致, (政府采购代理机构) 依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

报价人/响应供应商法定代表人(或法定代表人授权代表) 签字:

报价人/响应供应商名称(签章):

日期: 年 月 日

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注: 1.报价人/响应供应商投标/谈判响应时, 应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。

投标/谈判保证金按招标文件规定的形式交纳。

7. 实质性响应商务条款响应表

采购项目名称: _____ 采购项目编号: _____

序号	实质性响应商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

注: 1. 对于询价文件要求, 如报价人/响应供应商完全响应, 则请在“是否响应”栏内打“√”, 对空白或打“×”视为偏离, 请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 此表内容必须与商务要求中的内容一致。

3. 本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

投标人/响应供应商名称(签章): _____

日期: _____年____月____日

8. 实质性 (▲) 技术规格参数要求响应表

采购项目名称: _____ 采购项目编号: _____

序号	询价规格/要求	报价实际参数 (报价供应商应按报价货物/服务 实际数据填写, 不能照抄询价要 求)	是否偏离 (无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 报价供应商必须对应报价文件“采购项目的技术规格、参数及要求”项内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同响应不足。
2. 对于询价文件要求, 如报价人/响应供应商完全响应, 则请在“是否偏离”栏内打“√”, 对空白或打“×”视为偏离, 请在“偏离概述”栏内扼要说明偏离情况。
3. 报价供应商响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。
4. 本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字: _____

报价供应商名称 (签章): _____

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

9. 一般性技术规格参数要求响应表

采购项目名称: _____ 采购项目编号: _____

序号	询价规格/要求	报价实际参数 (报价供应商应按报价货物/服务 实际数据填写, 不能照抄询价要 求)	是否偏离(无偏离 /正偏离/负偏离)	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注:

1. 报价供应商必须对应报价文件“采购项目的技术规格、参数及要求”项内容逐条响应。如有缺漏, 缺漏项视同响应不足。
2. 对于询价文件要求, 如报价人/响应供应商完全响应, 则请在“是否偏离”栏内打“√”, 对空白或打“×”视为偏离, 请在“偏离概述”栏内扼要说明偏离情况。
3. 报价供应商响应采购需求应具体、明确, 含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的, 按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的, 移送监管部门查处。
4. 本表内容不得擅自修改。

报价供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

报价供应商名称(签章): _____

日期: _____年____月____日

10. 货物说明一览表

采购项目名称: _____ 采购项目编号: _____

货物名称	规格及型号	数量	交货期	备注

注: 附以下材料:

1. 设备技术性能条件说明和有关资料, 包括产品技术性能说明书(中文)、检测报告及图片、系统软件操作简介及“▲”项要求提供的相关证明文件等, 并在备注栏注明。

2. 货物清单, 包括备品备件、专用工具和软件。

3. 如本表格式内容不能满足需要, 报价供应商可根据本表格式自行划表填写, 但必须体现以上内容。

报价供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

报价供应商名称(签章): _____

日期: _____年____月____日

11. 产品制造商（或总代理）授权书

（适用于非投标人生产的投标标的）

汕尾市公共资源交易中心城区分中心：

我方____（制造商名称）是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人，主要营业的地点设在____（制造商地址）（总代理地址）。兹授权____（投标人名称）作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1. 代表我方办理贵方采购项目编号为____、项目名称：____采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的____（投标标的名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

2. 作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3. 我方兹授权____（投标人名称）全权办理和履行此项目招标文件中规定的（包括售后服务承诺）一切事宜。兹确认____（投标人名称）及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4. 授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束后自动终止。

5. 我方于____年__月__日签署本文件，____（投标人名称）于____年__月__日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：_____

部门：_____

投标人名称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：_____

部门：_____

日期：____年__月__日

注：硬盘录像机（1）（2）厂家授权书应与厂家售后服务承诺书一并提供

12. 报价一览表

采购项目名称: _____ 采购项目编号: _____

分项	金额(元)
设备费用 (货物名称)	
各种税费	
运输费	
其他费用	
总报价	(大写)人民币 元整(¥ 元)
备注: 详细内容见《投标明细报价表》。	

注: 1. 询价供应商须按要求填写所有信息, 不得随意更改本表格式。

2. 报价中(详见报价要求)必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价, 金额单位为元。

报价供应商法定代表人(或法定代表人授权代表)签字: _____

报价供应商名称(签章): _____

日期: _____年____月____日

13. 投标明细报价表（货物）

采购项目名称: _____ 采购项目编号: _____

一、货物、设备及材料类详列							
序号	分项名称	品牌、规格型号、主要技术参数	制造商	数量	单价	合计（元）	备注
1							
2							
3...							
合 计				数量合计:		报价合计: 元	
二、施工安装工程与服务类详列							
序号	分项名称	具体施工工程与服务内容	单位	数量	单价	合计（元）	广东省现市场零售价
1							
2							
3...							
合 计				数量合计:		报价合计: 元	
三、其他费用							
序号	分项名称	具体内容	单位	数量	单价	合计（元）	说 明
1							
2							
3...							
合 计				数量合计:		报价合计: 元	
四、报价汇总: 人民币 元。 （以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）							
五、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内）							
分 项	名 称	规格型号	制造商	单价	使用周期 / 寿命		
常用易损件及配件							
质保期满后将要发生的必要服务项收费标准:							

注: 1. 以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致相符

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字: _____

报价供应商名称（签章）: _____

日期: _____年____月____日

14. 报价技术方案（格式自定）

投标报价产品须包括但不限于以下要求：

- 1、投标报价产品品牌名称型号规格、技术参数、功能配置等货物说明（包括生产厂家概况提供有关彩图彩页、单证证书、技术资料、检验认证说明书、授权服务或“▲”项要求的有关文件文字资料）
- 2、供货工期安装计划
- 3、项目产品质保期的承诺
- 4、报价企业概况经营业绩及团队能力介绍
- 5、其他说明事项

15. 售后技术服务

- 1、响应本项目售后技术服务承诺
- 2、报价人承诺增加优选的售后方案（如有）
- 3、产品厂家售后或质保期间技术服务保证条款承诺
- 4、为采购人免费培训计划
- 5、为项目质量回访计划（如有）
- 6、其他

16. 投标产品制造商基本信息表（可选）

序号	产品名称	制造商全称	企业划型 (大、中、小)	制造商地址	备注

注：企业划型是指根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的划型标准如实填列。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_____

投标人名称（签章）：_____

日期：_____年____月____日